

ITALCAR attiva 2LX.1

2θέσιο ηλεκτρικό όχημα μεταφοράς φορτίων σε ιδιωτικούς χώρους



ELECTRIC VEHICLES



Κάντε όλες τις μεταφορές σας, με ηλεκτρικά οχήματα της ITALCAR, οικολογικά, αθόρυβα & οικονομικά



ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΟ
ΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΜΕΓΙΣΤΟ
ΩΦΕΛΙΜΟ 1.000 kg

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΧΩΡΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΣ,
ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ
ΠΟΡΤΑ Η ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :
ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΜΠΙΝΑ, ΦΩΤΑ &
ΦΩΤΑ ΟΜΙΧΛΗΣ, ΖΩΝΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Μεγάλος ανοικτός χώρος φόρτωσης 2,72 x 1,43 m, από αλουμίνιο



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Δυνατότητα τοποθέτησης υδραυλικής πόρτας πίσω για εύκολη φόρτωση



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Δυνατότητα κλειστού χώρου φόρτωσης από αλουμίνιο ή ισοθερμικού διατήρησης θερμοκρασίας



ΚΛΕΙΣΤΗ ΚΑΜΠΙΝΑ

Κλειστή καμπίνα επιβατών με γυάλινες πόρτες & παρμπρίζ με σύστημα πλύσης



ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ

Άνετες θέσεις οδηγού & συνοδηγού με ζώνες ασφαλείας 2 σημείων



ΕΥΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Φόρτιση σε απλή πρίζα σούκο με φως ασφαλείας



ΑΠΟΔΟΣΗ & ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΣΕΙΣ	2
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	έως 30 km/h
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ	έως 80 km
ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ	5,2 m
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ	έως 15%
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	2,72 x 1,43 x 0,27 m
ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΡΟΤΣΑΣ	έως 1.000 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ x Π x Υ)	4,02 x 1,48 x 1,92 m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	AC 72V
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ	Ρυθμιστής ταχύτητας AC 450A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	Στον πίσω άξονα με σχέση 12,3 : 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ	2πλό υδρ. κύκλωμα στους 4 τροχούς + ανεξάρτητο χειρόφρενο - Εμπρός δίσκοι, πίσω ταμπούρα
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Εμπρός ανεξάρτητη σε κάθε τροχό με υδρ. αμορτισέρ & ελατήρια, πίσω σούστες με υδρ. αμορτισέρ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ	Κρεμαγιέρα τύπου αυτοκινήτου με επαναφορά
ΣΑΣΙ	Σωληνωτό υψηλής ακαμψίας από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδική αντισκωριακή επίστρωση
ΕΛΑΣΤΙΚΑ	165/70 R13 με ζάντες αλουμινίου 13"
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	12 x 6V / 232 Ah, US BATTERY 2200XC
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	72 V HF

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Ανοικτός χώρος φόρτωσης (καρότσα) από αλουμίνιο
	Κλειστή καμπίνα επιβατών, ζώνες ασφαλείας
	Φώτα εμπρός - πίσω & φώτα ομίχλης
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Εμπρός παρμπρίζ με σύστημα πλύσης
	Φλας, κόρνα, ήχος όπισθεν, καθρέπτες
ΧΡΩΜΑΤΑ	Υδραυλική πόρτα ανοικτού χώρου φόρτωσης
	Κλειστός χώρος φόρτωσης από αλουμίνιο ή ισοθερμικός
	Βασικό χρώμα ΛΕΥΚΟ, άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας